


Profesionali elektrinė viryklė su statine orkaite
PE-0,24SP

Viryklė skirta viešojo maitinimo įmonėms ir įstaigoms, šiluminiam produktų apdorojimui talpose - virimui, kepimui, troškinimui, pasterizavimui.

Viryklės kaitviečių skaičius	2
Orkaitėje gaminamas apytikris porcijų kiekis	60

Bendra informacija:

Elektrinė viryklė - skirta pramoniniam naudojimui patalpose su reguliuojama ventilacija. Viryklės kaitviečių paviršius lygus, todėl ypač patogus vienu metu naudojant skirtingo dydžio puodus ir keptuves. Kaitvietė sudaryta iš ketaus korpuso ir kaitinimo elemento, kurį sudaro spiralė ir korediterito karoliukų izoliacija. Surinktas kaitinimo elementas padengtas netoksišku bazalto audiniu ir metaliniu reflektoriumi. Bendra komponentų visuma garantuoja greitą ir tolygų šilumos paskirstymą, o paprasta konstrukcija ilgą ir pigią eksploataciją. Platūs, nerūdijančio plieno borteliai aplink kaitvietes, gali būti naudojami kaip papildomos zonos pasistatyti paruošimui skirtus produktus. Orkaitės kepimo kamera pagaminta iš anglinio plieno ir izoliuota nedegia medžiaga. Darbinis temperatūros diapazonas yra nuo 65°C iki 260°C. Kaitinimas statinis, reguliuojamas termostatu, kepimo kameroje viršuje ir apačioje įmontuota po du vienetus kaitinimo elementų, apatiniai kaitinimo elementai uždengti metaliniu padėklu. Komplekte 2 plieninės skardos 530x325x40 mm. Papildomas aukščio reguliavimas, su aukščio reguliavimo kojelėmis. Korpusas — iš plieno padengtas polimerine danga. Naudojama ir gamybinėje linijoje su kitais įrengimais. Įrengimas nepritaikytas naudoti buityje.

Techniniai parametrai:

matmenys	550×800×850 mm
kaitviečių kiekis	2
kaitviečių paviršius	ketus
kaitvietės matmenys	290×420 mm
kaitviečių darbinio paviršiaus plotas	0,24 m ³
kaitviečių įšilimo laikas iki darbinės temperatūros +350°C	30 min
orkaitės tipas	tradicinė statinė
vidiniai orkaitės matmenys	335×567×350 mm
orkaitės tūris	65 ltr.
orkaitės talpa	2×GN 1/1
skardos matmenys	530×325 mm
orkaitės įšilimo laikas iki darbinės temperatūros +260°C	25 min
orkaitės kaitinimo elementų išdėstymas	viršus/apačia
kaitviečių galingumas	(3kW×2) 6kW
orkaitės galingumas	2,5kW
bendras galingumas	8,5kW 380V 3N 50Hz
svoris	105 kg

Viryklės priežiūra ir eksploatacinės savybės:

Ketaus ir anglinio plieno paviršiai neturi jokios papildomos dangos, todėl nereikalauja ypatingos priežiūros. Tinkamai prižiūrint paviršius garantuojamas ilgametis naudojimas. Prieš pirmą viryklės naudojimą - nuo ketaus ir anglinio plieno paviršių, popierinėmis arba medžiaginėmis servetėlėmis nuvalykite konservuojančią dangą, įkaitinkite viryklę iki maksimalios temperatūros ir palaikykite ją kol dūmas išnyks.

Eksploatacijos metu rekomenduojama priežiūra:

Po naudojimo, pasibaigus darbo pamainai, paviršius palikti švarius ir sausus.

Savybės:

Paprastas ir efektyvus naudojimas, didelis patikimumas ir ilgaamžiškumas, maži eksploatacijos kaštai, žemos atsarginių dalių kainos.