



Sirman dešrų kimštuvas, modelis IS 15 Idra :

Paprasti ir funkcionalūs, naujieji IDRA vertikalūs hidrauliniai dešrų kimštuvai turi galingą sistemą veikiančią 120 bars spaudimu. Pilnai pagaminti iš nerūdijančio plieno, kimštuvai yra greitai išrenkami valymui nepreikiant jokių įrankių.

Kimštuvai pasižymi tokiais aukštesnių kategorijų modelių savybėmis:


- Nerūdijančio plieno panelės ir stūmoklis;
- Silikoninės tarpinės, veikiančios cilindre geresniam sandarinimui ir ilgesniam tarpinės tarnavimui;
- hermetiška hidraulinio cilindro apsauga;
- nerūdijančio plieno stūmoklio strypas;
- nupoliruotas ir užapvalintas nerūdijančio plieno cilindras;
- galingas ir tylus ventiliuojamas motoras, darbą pradedantis nuo 2.800 rpm staigiam darbui;
- automatinis stūmoklio nuleidimas sustojus motorui;
- valdymas 24 V;
- aukšto slėgio tepalo tekėjimo valdiklis;
- standartiniai guminiai ratukai;
- tepalo talpa su lygio matuokliu.



N/p kimštuvai ø 13-16-20-38 pasirinktiniai



Pasirinktinai n/p tvirtinimas



#### Techniniai duomenys

Modelis	IS 15 IDRA
Galingumas	Watt 560 - Hp 0,75
Cilindro talpa	litr 15
Cilindro ilgis	mm 495
Cilindro diametras	mm 200
Stūmoklio ilgis	mm 430
Min. stūmimo greitis	2'11"
Max stūmimo greitis	59"
Atbulinis greitis	35"
ø Serijos išstūmimo anga	mm 10-18-25
A	mm 490
B	mm 370
C	mm 700
D	mm 1200
Net svoris	kg 53
Pakuotė	mm 720x570x1380
Gros svoris	kg 63
HS-CODE	84385000